

T.C.
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç ve Kapsam: Aşağıda teknik özellikleri sıralanmış olan 1000 (Bin) adet Zabıta Mühürü ve Levhasına; Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde mevzuata aykırı hareket eden işyerleri, asansör, inşaat vb. yerlerin mühürlenmesi işlemlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulmaktadır.

1. Zabıta Mühürü

1.1 Malzeme ve Fiziki Özellikler

Gövde Yapısı: Mühür gövdesi, kırılmaya, çatlamaya ve dış hava şartlarına (güneş ışığı, UV ışınları vb.) dayanıklı, şeffaf Polikarbonat (PC) malzemeden üretilmiş olmalıdır. İç mekanizmanın müdahale görüp görmediğinin dışarıdan net olarak anlaşılması için gövde tamamen şeffaf olmalıdır.

İç Mekanizma (Kelebek/Rotor): Mühürün içindeki döner mekanizma (kelebek kısmı) dikkat çekici bir renkte (görseldeki gibi kırmızı veya idarenin belirleyeceği bir renk) ve Poliasetal (POM) veya Polipropilen (PP) malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

Çalışma Prensibi: Mühür, içine takılan telin kelebek mekanizması etrafına sarılması ve kelebeğin tek yönlü dönerek kilitlenmesi prensibiyle çalışmalıdır. Mekanizma kilitlendikten sonra tersine döndürülemez, teli serbest bırakmamalıdır. Kilit açma kanadı (kelebeğin dışarıda kalan sap kısmı) çevirme işlemi bittikten sonra kırılabilir yapıda olmalıdır.

1.2. Markalama, Baskı ve Güvenlik Özellikleri

Yazı ve Numaratör: Mühür gövdesinin veya iç kapsülünün üzerine lazer (laser) baskı teknolojisi ile silinmeyecek, kazınamayacak ve kimyasal maddelerle çıkmayacak şekilde "ZABITA" ibaresi yazılmalıdır.

Seri Numarası: Her bir mühür üzerinde birbiri ardına gelen, mükerrer (tekrarlayan) olmayan, en az 6 haneli benzersiz bir seri numarası bulunmalıdır. Baskılar net ve okunabilir olmalıdır. Seri numarası "001001" den başlamalıdır.

1.3. Güvenlik ve Test Şartları

Mühürün kilit mekanizmasına herhangi bir aletle (ince tel, iğne vb.) dışarıdan müdahale edilmek istendiğinde, şeffaf gövdede kalıcı beyazlaşma, çatlama veya kırılma meydana gelmeli ve müdahale edildiği gözle kolayca anlaşılmalıdır.

Mühürler minimum -30 °C ile +80 °C sıcaklık limitleri arasında işlevini kaybetmemeli, kırılmalı veya erimemelidir.

2. ZABITA MÜHÜR PLAKETİ (LEVHASI) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

2.1. Malzeme ve Üretim Teknolojisi:

Mühür plaketi, dış ortam şartlarına, UV ışınlarına ve kırılmaya karşı dayanıklı, yüksek yoğunluklu orijinal kırmızı renkli plastik (PP veya PE) malzemeden enjeksiyon kalıplama tekniği ile tek parça halinde imal edilmiş olacaktır.

Ürün üzerinde sonradan boyama veya yapıştırma bulunmamalı, malzemenin kendisi kendinden kırmızı renkli olmalıdır.

2.2. Boyut ve Tasarım:

Plaket, yaklaşık mühür kartı 7x4 cm boyutlarında dikdörtgen formunda olacaktır.

Köşeleri keskin olmayacak, takılmaları önlemek amacıyla hafifçe yuvarlatılmış (radyuslu) şekilde üretilecektir.

2.3. Ön Yüz Tasarımı:

Plaketin ön yüzünde, kalıptan kendinden kabartma (rölyef) olacak şekilde Zabıta Logosu yer alacaktır.

Logonun hemen alt kısmında, yine kalıptan kabartma harflerle okunaklı bir şekilde "ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ" ibaresi bulunacaktır.

2.4. Arka Yüz ve Yasal Uyarı Metni:

Plaketin arka yüzünde, kalıptan kabartma harflerle büyük puntolu "DİKKAT!" başlığı yer alacaktır.

Başlığın altında, yine kabartma olarak şu yasal uyarı metni eksiksiz ve okunaklı şekilde "Müdahale halinde Türk Ceza Kanununun 203. Maddesi gereği Savcılığa suç duyurusunda bulunup hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır." yazılacaktır.

2.5. Bağlantı ve Mühürleme Delikleri:

Plaket üzerinde, mühür teli, kurşun mühür veya plastik mühür kelepçesinin rahatça geçirilebilmesi için kalıptan hazır olarak bırakılmış en az 2 adet mühürleme deliği yer alacaktır.

Delik kenarları, tel çekildiğinde plastiğin yırtılmasını önleyecek şekilde mukavemetli yapıda tasarlanmalıdır.

Şartname üç sayfadan oluşmaktadır. Ayrıca ihaleyi alan firma mühürleri ve levhaları seri numaraları birbirini tekip edecek (müteakip) şekilde 100' erlik veya 500' erlik şeffaf

poşetlerde, dış ambalajında ise başlangıç-bitiş seri numaraları yazılı olarak 20 takvim günü içerisinde Zabıta Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.



İrem ÇETİN
Zabıta Memuru



Turgut ÜNSAL
Zabıta Müdürü.

T.C.
SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

Amaç ve Kapsam: Aşağıda teknik özellikleri sıralanmış olan 50(elli) rulo Zabıta Emniyet Şeridine Zabıta Müdürlüğümüz bünyesinde geçici güvenlik önlemi almak, sınırlamak amacıyla kullanılmak üzere ihtiyaç duyulmaktadır.

Hammadde ve Fiziksel Dayanıklılık

Emniyet şeritleri, yüksek yoğunluklu veya alçak yoğunluklu polietilen (HDPE / LDPE) orijinal hammadde kullanılarak üretilmiş olmalıdır. Hurda veya geri dönüştürülmüş plastik malzeme kullanılmamalıdır.

Şeritler gerilmeye, rüzgara, yırtılmaya ve esnemeye karşı yüksek mukavemet göstermeli; rüzgarlı açık alan uygulamalarında kolayca kopmamalıdır.

Ürün kalınlığı en az 50 mikron ($\pm 5\%$ tolerans) olmalıdır.

Şerit genişliği standart 80 mm (8 cm), tek bir rulo uzunluğu ise kesintisiz minimum 400 metre olmalıdır.

Renk, Tasarım ve Baskı Özellikleri

Emniyet şeridi zemin rengi, dikkat çekici ve mavi-beyaz biçimde, tek taraflı baskılı olmalıdır.

Şerit üzerinde belirli periyotlarla tekrarlanan net, pürüzsüz ve büyük harflerle okunaklı biçimde " ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ" ibaresi bulunmalıdır.

Baskıda kullanılan boyalar dış ortam şartlarına, yağmura ve güneşe (UV ışınlarına) dayanıklı olmalı, akma, solma veya birbirine bulaşma yapmamalıdır.

Şartname tek sayfadan oluşmaktadır. Ayrıca ihaleyi alan firma her bir rulo ayrı ayrı shrink ambalaj ile kaplanmış olarak, toz ve nemden korunacak şekilde mukavemetli koliler içerisinde 20 takvim günü içerisinde Zabıta Müdürlüğüne teslim etmesi gerekmektedir.


İrem ÇETİN
Zabıta Memuru


Turgut ÜNSAL
Zabıta Müdür V.

